



## Pintura Plata Galvánica AIKAN

### FICHA TECNICA

**PINTURA PLATA GALVANICA** - Es un esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo. Dotado con las características de una buena adherencia se utiliza en todos los materiales, excepto para aquellos los no adherentes (Polietileno, etc.).  
**PLATA GALVANICA** es un esmalte brillante para interior y exterior que realza y da brillo a las superficies y objetos como adornos, marcos, muebles, hierro forjado, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros. Seca al tacto en aproximadamente 15 minutos y en unos 45 minutos en profundidad. N.B. : La particular fi nura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones. Cuando esta aplicado, no debe estar expuesto al exterior, ni manipularse o barnizarse.

#### Directiva 2004/42/CE: C.O.V.

Subcategoría: Acabados especiales

Valor Limite COV: 840 g/Lt.

Contenido max efectivo:640 g/Lt.

#### CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO:

Aerosoles de metal de 15 bar

Contenido neto 400 ml

Estado fisico bote que contiene líquido bajo presión

Colore Vario

Olor Característico de disolvente

Densidad relativa a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml

Presión a 20°C 5,0 ± 1,0 bar

Presión a 50°C 8,0 ± 0,5 bar

Punto de inflamabilidad < 0° C

Viscosidad Coppa Ford De 10'' a 13''

Residuo seco en el bote De 10% a 23%

Granulometria 0 a 2 Micron

Brillantez – Grado de gloss De 7 a 92 Gloss

Espesor 1 mano 13 Micron

Espesor 3 manos 36 Micron

Temperatura de resistencia 100-110°C

Tiempos de secado:

Fuera polvo 10 min.

Secar al tacto 15 min.

Secar en profundidad 22 horas

Tapa de seguridad "child-proof"

Gettone de referencia para el color

#### SIMBOLOS DE ETIQUETA:

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

IRRITANTE



Esta información, aunque considera que es fidedigna, debe considerarse como indicativos. Su uso no implica ningún responsabilidad por nuestra parte, incluyendo la violación de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar avanzar la idoneidad del producto para el uso específico.