



Quimilock, s. a. u.
C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 474 03 00
Fax: 91 474 16 87

EPOXI ELEFANT

COMPONENTE A

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Epoxi Elefant Componente A, es una resina epoxi líquida de viscosidad media, resistente a la cristalización incluso en condiciones extremas. Puede ser usada en una amplia variedad de aplicaciones al ser combinada con aminas, poliamidoaminas y sus aductos.

PROPIEDADES

Color	Gardner	<2	ISO 4630
Masa equivalente	g/eq	175-185	TS 33/34-00
Densidad	g/cm ³	1,16	DIN 53 217, T 3
Viscosidad	mPas	6.000-8.000	DIN 53 214

PRECAUCIONES DE USO

ATENCIÓN

Las resinas, endurecedores y productos auxiliares de QUIMILOCK, S. A. U. pueden, generalmente ser manipulados sin riesgo a condición de respetar ciertas precauciones que se observan normalmente en la manipulación de productos químicos. Los materiales no endurecidos no deben estar en contacto, por ejemplo, con productos alimenticios o con utensilios de cocina y deben, igualmente tomarse medidas para impedir todo contacto de estos materiales no endurecidos con la piel, pues ello puede tener un efecto negativo sobre personas especialmente sensibles. Normalmente es necesario llevar guantes impermeables de plástico o caucho así como utilizar una protección para los ojos. Los manipuladores deben limpiarse cuidadosamente la piel después de cada período de trabajo, con agua caliente y jabón. Deben evitarse la utilización de disolventes. Deberán utilizarse toallas de papel de un solo uso (no de tejido) para secarse. Se recomienda una ventilación adecuada del lugar de trabajo. Para observar estrictamente las medidas de higiene de trabajo apropiadas, les rogamos consulten las precauciones que se hallan descritas en la ficha de seguridad de los productos de QUIMILOCK, S. A.

ALMACENAJE


La resina de esta ficha técnica posee el tiempo de vida indicado si se conserva en lugar fresco y seco, a una temperatura entre 5 y 30° C en su embalaje original.


EMBALAJE

Disponible en tubos de 9 gr. y 17 gr.

Quimilock, s. a. u.

-C/ Formación, 18 – Pol. Ind. Los Olivos.
28906 Getafe (Madrid).

 91.474.03.00/ 91 684 60 00

 91.474.16. 87

 quimilock@quimilock.es



La información y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Está basada en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir alguna variación en función de condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o duda ponerse en contacto con nuestro departamento técnico

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.