


Cera solida		
<b>Ficha Técnica</b>		
Fecha de revisión: 11/11/13	Página 1 de 1	

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **CLASE DE PRODUCTO**

La cera sólida Exprés, por sus componentes naturales, protege y revitaliza la madera, haciendo que la misma conserve su equilibrio natural, creando una película que la protege de los agentes externos que provocan su destrucción, sequedad, polvo, etc...

La correcta mezcla de los elementos empleados en su elaboración, obtiene un producto (cera sólida ) óptimo en materiales naturales de textura porosa (maderas, barro cocido, mármoles, piedra,...), y muy especialmente cuando los mismos se encuentran expuestos a las inclemencias del tiempo: náutica, jardinería, exteriores.

### **GAMA**

- **Colores:** Incolora,
- **Tamaños:** 60 ml, 100 ml.

## 2. DATOS TÉCNICOS

- **Componentes:** Cera virgen, esencia de trementina, derivados del petróleo.
- **Útiles:** Para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad, aplicar cera sólida Exprés con trapos de algodón, que no suelten pelusa. Y para exteriores y grandes superficies, utilizar brocha.  
Es muy importante que los útiles de aplicación sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.

## 3. MODO DE EMPLEO

Previo al tratamiento con cera sólida, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.

Aplicar cera sólida en abundancia sobre la superficie a tratar, dejar secar durante un período de 2 ó 3 horas, según el material y condiciones ambientales.

Frotar para retirar el sobrante (trapo, cepillo, lija fina o estropajo) y dar una segunda mano de cera, menos generosa, previa a su pulido final.

Tanto las superficies tratadas con CERA SÓLIDA, como los útiles empleados en su aplicación, deberán limpiarse con Aguarrás.


## 4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

Cera solida		
<b>Ficha Técnica</b>		
Fecha de revisión: 11/11/13	Página 2 de 1	

## 5. CALIDAD Y EFICACIA

La CERA SÓLIDA es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, con extraordinarias prestaciones debido a su cuidada fabricación, siguiendo fórmulas y técnicas ancestrales, así como a la elección de sus materias primas.

Se garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

## 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos con carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.