



## FICHA TÉCNICA PINTURA CHALK PAINT (PINTURA EFECTO TIZA)

### DESCRIPCIÓN

Pintura al agua con efecto tiza de acabado ultra-mate, fino al tacto y muy fácil de usar. Ideal para su uso en decoración de muebles y otros objetos en trabajos de restauración.

### CAMPO DE APLICACIÓN

La pintura se puede usar directamente sobre madera (natural o pintada), ladrillo, piedra, yeso o cualquier superficie rígida debidamente imprimada (metal, plástico, etc.)

### PROPIEDADES

Pintura al agua casi inodora.  
Acabado efecto tiza mate y liso (chalky finish).  
Alto poder de cubrición en una sola mano.  
Muy fácil de lijar.

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	Ultra mate.
Color	Según Carta
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,680 ± 0.050 g/cm <sup>3</sup>
Rendimiento	8-10m <sup>2</sup> /l
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	40 minutos
Repintado a 20°C y 60%HR	1h a 20°C
COV (2004/42/IIA (d) (130)	Máx. COV 130g/l.
Disponible	Envase metálico 125ml y 750ml.

### PREPARACION DE SUPERFCIES

Para obtener un resultado óptimo, comprobar que la superficie esté limpia, sin ceras ni aceites. Si se ha usado cera limpiar bien con disolvente. Sobre madera nueva recomendamos lijarla antes de pintarla.

La aplicación puede hacerse a rodillo o brocha. El caso de rodillo éste debe ser de lana de pelo corto. Para crear un aspecto vintage aplicar dos capas de colores diferentes en contraste. Una vez secas proceder al lijado con una lija fina siguiendo la veta de la madera hasta llegar al color de la capa inferior para crear el efecto deseado.

Para una mejor protección del acabado aplicar nuestra cera de acabado para muebles. Con la cera además se obtendrá acabados de mayor calidad y brillo.

No aplicar directamente sobre metal sin una imprimación adecuada.

En cualquier caso se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible antes de pintar.

No aplicar en exteriores.

## **ALMACENAJE**

Dos años en su envase original bien cerrado, cubierto y temperatura entre 5 y 30°C.

REV. 14.09.17

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*