



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00244

MAGIC LIGHT ADITIVO S90

Ficha tecnica

NOMBRE:

MAGIC LIGHT ADITIVO S90

GRUPO:

aditivo luminescente al agua

USO

añadir a pinturas decorativas, resinas al agua transparentes, pinturas transpirantes y lavables

CARACTERISTICAS:

Peso específico: 1.450 ± 30 gr/LT. a 25°C

Viscosidad: = = =

Rendimiento: LT. 0,100 para LT.1

LT. 0,250 para LT.2,5

LT. 0,250 para LT.5 de Sabula 2 o Millicolor Eco

Efecto estetico: luminescente en la oscuridad

Colores: blu-vierde en la oscuridad

Envases: LT. 0,100 – LT. 0,250

SECADO:

En superficie: = = =

Repintado: = = =

En profundidad: = = =

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega directamente dentro de Artecò 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine pero también en resinas al agua transparentes, pinturas transpirantes, lavables y se mezcla cuidadosamente antes de aplicar la última mano.

Utilizar pinturas con bajo contenido de colorantes, de titanio, de carbonatos de poder cubriente que podrían reducir la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Aditivo S90 al oscuro. NB: Para Millicolor Eco, Polistof y Sabula 2, es decir pinturas decorativas para aplicar con pulverizador, MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega en la primera mano del producto.

PREPARACION

SOPORTES:

PREPARACION

PRODUCTO:

APLICACION:

Dilución: listo para utilizar, mezclarlo bien

Sistema: Agregar directamente a las pinturas mencionadas, mezclando cuidadosamente antes de aplicar.

NB: Después de añadir MAGIC LIGHT, SABULA 2 y MILLICOLOR ECO tienen que aplicarse dentro de 24 horas para no perder la estabilidad.

Numero de capas: 1 o más

Notas:

-Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo S90 con los tonos más claros (ej.: C - D - E de los Catálogos VALPAINT) mientras que para los tomos más oscuros (ej.: A - B) el efecto luminescente será más atenuado.

Con MAGIC LIGHT Aditivo los tonos del SABULA 2 y MILLICOLOR ECO aparecerán levemente más claros.

-Lavar las herramientas con agua después del utilizo.

-La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C

Ficha n° SC 00244 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 2

Abril 2014