

## DATOS DEL PRODUCTO

## RUST-OLEUM® SUPERGRIP ANTIDESLIZANTE

### DESCRIPCIÓN

Los aerosoles antideslizantes 2400 Hard Hat de RUST-Oleum® son productos a base de resina alquídica modificada, de secado rápido. Los productos con color son productos a base de pigmentos y están exentos de plomo y cromo. Además contienen un aditivo antideslizante especial.

### USOS RECOMENDADOS

El antideslizante 2400 de Rust-Oleum se aplica en superficies recubiertas de metal, hormigón, cerámica y madera. Utilizarlo en superficies perfectamente pretratadas. El antideslizante 2400 ha sido diseñado para su uso en reparaciones de mantenimiento. El antideslizante 2400 se utiliza tanto en exterior como en interior en los lugares en donde se requieren propiedades antideslizantes.

### DATOS TÉCNICOS

Apariencia: Brillo satinado  
Color: transparente (2410) y negro (2479)  
Gas de presurización: Butano/propano  
Grosor de capa recomendado: 25 µm en seco, que se corresponde aproximadamente con 100 µm en húmedo  
Contenido de COV: 524-538 g/l

**Tiempos de secado** a 20°C/50% h.r.  
Seco al tacto: 20 minutos  
Manipulable: 60 minutos  
Reaplicación: después de 1 hora, el mismo producto  
Endurecido: 7 días  
Resistencia al calor: hasta 100 °C (seco), por encima de los 65° C es posible que se produzca decoloración

### Rendimiento

Teórico: 2,5 m<sup>2</sup> por aerosol a 25 µm en seco  
Práctico: Depende de muchos factores, como de la porosidad y la rugosidad de la superficie, así como de la pérdida de material durante la aplicación (véase DIN 53220).

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE E INSTRUCCIONES DE USO

Elimine la suciedad, grasas u otros contaminantes. Retire la tapa. Agite enérgicamente durante al menos 1 minuto a partir del instante en el que escuche que la bola mezcladora se mueve. Agitar con frecuencia durante el uso. Pulverice el contenido a una distancia aproximada de 25 cm de la superficie. Aplique con un movimiento de vaivén fluido y mantenga una distancia uniforme con respecto a la superficie. Mueva el aerosol cuando presione la boquilla para evitar acumulaciones de producto. Aplique varias capas finas en intervalos de algunos minutos. De esta manera se obtiene un buen grosor de capa. Después de su uso, invierta el cabezal de pulverización y presiónelo durante 2 o 3 segundos para limpiar la válvula.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Para obtener un buen resultado, la humedad relativa debe ser inferior al 85% y la temperatura del aerosol y del objeto a tratar debe superar los 10 °C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
info.be@ro-m.com  
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
info.fr@ro-m.com  
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu

## DATOS DEL PRODUCTO

## RUST-OLEUM® SUPERGRIP ANTIDESLIZANTE

### OBSERVACIONES

Este producto no es apto para su aplicación en espacios húmedos, como baños y superficies que están regularmente en contacto con agua.

### SEGURIDAD

Consulte la Hoja de datos de seguridad correspondiente y la información que aparece en el envase.

### ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

3 años desde la fecha de producción en el envase original no abierto, siempre que se almacene en lugares secos y bien ventilados, alejado de la luz solar directa y a una temperatura de entre 5 ° y 35 °C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)