

xylazel®

TUNG OIL

Aceite para Teca

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel TUNG OIL es un excelente aceite para mantenimiento de teca y otras maderas, especialmente maderas exóticas y tropicales. Está formulado con aceite de tung, un aceite natural extraído de la nuez del árbol del tung, que se utiliza en China desde el siglo XIV para proteger la madera.

Debe aplicarse con regularidad en los muebles de jardín, para nutrir la madera y devolverle la vitalidad, la suavidad y el brillo.

Garantía de Calidad

Xylazel TUNG OIL es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

- La madera tratada recupera su equilibrio natural y sus cualidades originarias de brillo, textura y color.

- Se corrige la tendencia al resecamiento, recuperándose los aceites naturales que la madera pierde con el tiempo.

- Corrige la tendencia al agrisamiento en maderas expuestas al sol.

- La madera queda protegida de las manchas y el polvo.

- Revive el color natural con una suave tonalidad miel.

- Contiene una alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, Omega3, que proporcionan una protección más duradera.

Características

- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol.

- La textura es sedosa y la tonalidad suave y natural.

- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.

- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera y aplicar directamente una nueva capa de producto.

Campos de aplicación

Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente los de teca y maderas exóticas y tropicales.

Siempre se aplica en maderas sin barnizar.

Color

En maderas claras, da a la madera una suave tonalidad miel.

Tamaños de envases

750 mL y 5 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Utiles de aplicación: Brocha, pistola, rodillo

Limpieza de útiles: Con disolvente

Densidad a 20°: 0,875±0,005

Secado de la superficie en condiciones normales: Entre 3 y 4 horas.

Repintado: 30 minutos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La madera tratada debe estar limpia, sin manchas ni polvo. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, debe eliminarse el barniz o la pintura antes del tratamiento con TUNG OIL.

Aplicación

Agitar bien el envase. Puede aplicarse a brocha, pincel, pistola o muñequilla.

La aplicación es sencilla, directamente sobre la madera limpia, sin necesidad de tapaporos. Se agita el envase y se aplica una mano abundante de producto, directamente sobre la madera.

Pasados veinte minutos aproximadamente, retirar el exceso con un paño.

Puede aplicarse una segunda mano, antes del secado de la primera.

Dejar secar durante un tiempo de 3 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, recomendamos una prueba antes de la aplicación.

Limpieza de útiles

Con disolvente Xylazel o White Spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel,s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

