



Aceite Teca para Suelos de Madera LARGA DURACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Aceite Teca para Suelos de Madera Larga Duración es una mezcla de aceites naturales con resinas alquídicas uretanadas para proteger, nutrir y cuidar los suelos de madera de la acción del sol y de la lluvia. Ideal para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de suelos de madera al exterior.

Garantía de calidad

Xylazel Aceite Teca para Suelos de Madera Larga Duración es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Aceite nutriente. La madera recupera los aceites naturales que va perdiendo con el tiempo.
- Gran poder de penetración.
- Gran resistencia al roce.
- Protege la madera del sol y mitiga los efectos del envejecimiento con los colores teca y miel.
- Acabado sedoso y suave.
- Fácil aplicación y secado rápido.
- LARGA DURACIÓN. Alarga los intervalos de mantenimiento.
- Contiene Filtros UV que absorben la radiación UV del Sol.
- Contiene Hals que actúan como estabilizadores de la luz y capturan los radicales libres.

Campos de aplicación

Para el cuidado, embellecimiento y mantenimiento de suelos de madera al exterior de aspecto natural con protección duradera.

Colores naturales

Incoloro, Miel y Teca.

Tamaños de envase

750ml y 2,5L

2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado tacto: 2-3h. en condiciones normales.

Densidad a 20° C: 0,86 ± 0.02 g/mL.

Repintado: 12 horas en condiciones normales. En maderas tropicales el tiempo de secado puede retrasarse a 12-48h.

Rendimiento: entre 14 y 20 m² / L por mano, dependiendo del tipo de madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

Agitar envase. Utilizar el producto sin diluir.

Preparación de la superficie

Sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, rascando o lijando. En superficies agrisadas limpiar con **Xylazel Limpiador de maderas agrisadas**.

Aplicación

Aplicar una mano abundante de producto. Pasados unos treinta minutos, retirar el exceso con la brocha seca y aplicar una segunda mano. Aplicar con brocha. Dejar secar durante un tiempo de 12 horas. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, se realizará una prueba antes de la aplicación.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Intervalo de temperatura: mín 5°C, máx 30°C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: E.Patrick@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marco@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n

Tel. 986 34 34 24

Fax 986 34 02 40

36700 PORRIÑO (Pontevedra)

Valencia: C/ Pascual Ganga 10, 4ºD

Tel. 98 034 10 51

Fax 98 304 10 78

46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198 200

Tel. 93 241 34 34

Fax 93 241 23 30

08038 BARCELONA

Centro: C/ Alcala nº7 - 1º - Pla 7

Tel. 91 875 11 11

Fax 91 673 86 93

28820 COBLENZA (Madrid)

xylazel, s.a.



ALFARADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 - FAX: 986 34 62 40

www.xy laz el.com

