



COSMOBOIS

MASILLA PARA MADERA 2 COMPONENTES

Propiedades	<ul style="list-style-type: none">• Masilla para madera.• Muy fácil de usar - fácil de lijar.• Secado rápido.• Endurece en 10 minutos.• Puede ser tintado.*• Compatible con todos los acabados. <p>* COSMOBOIS puede ser tintado con colorantes universales (pero antes de mezclar con el endurecedor) en una proporción del 2% máximo.</p>
Destino	<ul style="list-style-type: none">• Interior / Exterior.• Muebles, puertas, persianas, terrazas, porches...• Superficies horizontales / verticales.
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y sin polvo. Lijar si fuera necesario.• Retire previamente todas las partículas sueltas.• No mezcle el producto y el endurecedor directamente en la caja original.• Mantener a una temperatura entre 10°C y 25°C.• Siempre haga una zona reducida.
Herramientas de aplicación	Espátula de acero inoxidable.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Homogeneizar la pasta, sin mezclar con el endurecedor, con una espátula.• Lijado: Papel de lija en seco, todos los granos en función del acabado.• Extraer la cantidad de masilla necesaria y mezclar con el 2% del endurecedor (aprox. 20°C). Permite obtener una adhesión en 10 minutos.• Como guía: el tamaño de un grano de café para una nuez de masilla.• Extienda la masilla generosamente con una espátula. Grosor máximo en una aplicación: 25 mm. Dejar secar y trabajar el producto como la madera.• Espere 24 horas antes de su lijado (equipo de pulido etc...).
Limpieza del equipo de aplicación	Limpie las herramientas con un disolvente universal: disolvente sintético o acetona.
Seguridad	Consultar la Ficha de Seguridad del producto disponible en nuestra página web www.owatrol.com y los textos que figuran en el envase conformes a la legislación vigente.
Versión	02/2017

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com