

Xylazel Soluciones Pintura Antisalitre

1.- Descripción del producto


Clase de producto	Pintura blanca al disolvente, especialmente formulada para proteger y aislar contra la humedad de condensación y los casos leves de afloración de salitre, en paredes y techos de interior.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Transpirable, deja respirar a la superficie. • Resistente a superficies alcalinas: a diferencia de otras pinturas, puede pintarse incluso sobre superficies de cemento fresco, y tiene buena adherencia sin esperar a que se reduzca la alcalinidad. • Puede aplicarse directamente sobre superficies húmedas, no es necesario que la superficie esté seca para pintar. Elevada resistencia a hongos y mohos. • No necesita un pintado posterior. Si se desea, puede repintarse. La pintura del repintado debe dejar transpirar a la superficie, y debe ser también resistente a la alcalinidad.
Campos de aplicación	Es idónea paredes de habitaciones con condiciones de humedad extrema externa e interna a la pared. Adecuada para sótanos y bodegas.
Colores	Blanco, ligeramente rugoso. La pintura puede tintarse, y repintarse con pinturas que resistan a los álcalis y que dejen transpirar a la superficie.
Envases	750 mL y 4L

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad: 1,54 g/cm ³ aprox. Punto de inflamación : 64°C Temperatura mínima de uso: 5°C Rendimiento: 7 – 9 m ² /L por mano según superficies Tiempo de secado: 8 horas Resistencia a soportes alcalinos: Excelente
--------------	---

3.- Modo de empleo

Preparación	Las superficies deben estar firmes y limpias antes de la aplicación. No es necesario que estén secas, dado que Xylazel Soluciones Pintura Antisalitre tiene una excelente adherencia incluso sobre superficie húmeda. En caso de que existan colonias de mohos, conviene exterminarlos con Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho. No se recomienda su uso sobre superficies de yeso, por su poca resistencia a la humedad. Remover muy bien el producto antes de usar.
Modo de empleo	En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. Xylazel Soluciones Pintura Antisalitre se aplica con brocha o rodillo, sin diluir. Deben aplicarse un mínimo de 2 capas, dejando secar el producto entre capa y capa (aproximadamente unas 8 horas). Si el soporte es muy absorbente, se aplicarán 3. Si la afloración de sal es importante, es preferible utilizar Xylazel Masilla Impermeabilizante en polvo, que está específicamente diseñado para prevenir la afloración de sales.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

 Avda. Fuenteamar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240

Limpieza de útiles	Con disolvente.
---------------------------	-----------------

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 30°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240