



SPIRIT SEALER NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

Descripción	Neutralizador de los productos RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT y BRONZE SPIRIT. SPIRIT SEALER permite detener la acción oxidante de estos tres productos y fijar, en el momento deseado, el color y efecto decorativo creados. Acabado satinado tras el secado. Sin olor.
Destino	La aplicación de SPIRIT SEALER fija el efecto decorativo creado por el RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT y BRONZE SPIRIT.
Características técnicas	Acabado: Líquido blanquecino de aspecto translúcido tras el secado. Composición: A base de resinas específicas Densidad: 1,05 ± 0,03 Extracto seco: 38 ± 3% COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/i): 140 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 50 g/L COV. Rendimiento: De 8 a 12 m ² por litro dependiendo de la textura de la superficie. Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto. Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. Cuando el aspecto y color del efecto decorativo obtenidos tras la acción de RUST SPIRIT, COOPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT es el deseado, aplique sobre la superficie seca una capa de SPIRIT SEALER para neutralizar la acción oxidante de estos tres productos. Aplique SPIRIT SEALER de manera uniforme sobre toda la superficie, evitando sobreposiciones en la aplicación. El producto puede aplicarse con brocha o con rodillo de pelo corto. Dejar secar un mínimo de 6 horas. Para obtener una protección óptima del trabajo realizado y/o un acabado mate, se recomienda aplicar el barniz mate NATURAL VARNISH.
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 8-12 m ² /L	Brocha / rodillo	Entre 5°C y 35°C	Mínimo 6 horas	AGUA

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**