

Ficha técnica



Pastas al Temple

Pasta al Temple Liso

Características Técnicas

Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,60 - 1,70 grs/cm ³ .
Rendimiento:	3 - 4 m ² /L., según estado superficie.
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Repintado:	A partir de 6-7 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Descripción

Son pinturas al temple elaboradas con diferentes tipos de carbonatos y sulfatos cálcicos de finísima granulometría y blanca extraordinarias, que unidos a diferentes colas, confieren a la película una vez seca, un alto poder de fijación, dureza y resistencia al frote seco.

Aplicación

Pastas al Temple Mendi están recomendadas para techos y paredes de interior, tanto en obra nueva como vieja y sobre todo en obras donde se quiera aplicar materiales con un coste reducido.

Modo de empleo

Diluir solo con agua en proporciones adecuadas para cada trabajo.

Envase

1Kg, 2Kg, 5Kg y 22Kg.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

