



# Spray Antimanchas

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Clase de producto

Pintura blanca en aerosol para cubrir definitivamente las manchas difíciles.

Las manchas de óxido, grasa, bolígrafo, nicotina, hollín, humedad, humo, así como las manchas grasas en general, son difíciles de eliminar con las pinturas normales del mercado, porque, una vez seca la pintura, la mancha suele volver a aparecer atravesando la pintura. Esto sucede en general con todas las manchas de productos grasos que no se disuelven con el agua. Xylazel Spray Antimanchas soluciona este problema. Gracias a su especial composición, tapa definitivamente las manchas descritas y no permite que vuelvan a salir.

De uso interior o exterior, sobre cualquier superficie de albañilería: hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, superficies pintadas, etc.

### Ventajas

- Excelente capacidad de cobertura permanente.
- Rápido secado: cada capa seca en 15 minutos.
- Sencilla aplicación en aerosol.
- El acabado es blanco y liso. Puede repintarse con pintura.
- Una vez seca, no huele.
- No amarillea.
- Lavable.
- Excelente adherencia sobre cualquier superficie de albañilería.

**Color** - Blanco

### Tamaño de envase

Aerosol de 500 ml

## 2. DATOS TÉCNICOS

**Tiempo de secado:** 15 minutos cada capa.

**Temperatura de aplicación:** Debe aplicarse a temperaturas superiores a 5°C.

**Densidad:** 1,4 g/cm<sup>3</sup>.

**Tipo de resina:** Acrílica termoplástica.

**Punto de inflamación:** 48°C.

**Limpieza:** Disolvente

## 3. MODO DE EMPLEO

### Preparación de la superficie

Es importante eliminar todas las partículas sueltas y el polvo, antes de aplicar.

### Preparación del producto

Agitar bien el envase antes de aplicar.

### Aplicación

Aplicar directamente una capa fina sobre la mancha. No conviene aplicar capas gruesas, para evitar descuelgues.

Normalmente una capa es suficiente. Si, al secar la primera capa (al cabo de unos 15 minutos), se vuelve a notar la mancha, pueden aplicarse sucesivas capas finas hasta conseguir el resultado deseado.

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, conviene realizar una prueba antes de la aplicación.

Debe aplicarse a temperatura superior a 5°C.

## 4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD.

### EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

## 5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

## 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

