

# Xylazel Aceite para Teca al Agua

## 1.- Descripción del producto

<b>Clase de producto</b>	Emulsión de aceite en agua para el cuidado y protección de la madera. Xylazel Aceite para Teca al Agua es una emulsión acuosa, con las propiedades de un aceite para teca tradicional. Indicado para la protección, cuidado y renovación, de todo tipo de maderas, especialmente exóticas y tropicales como la teca e iroko.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado muy rápido.</li> <li>- Sin olor.</li> <li>- Muy fácil de aplicar.</li> <li>- Limpieza de útiles con agua.</li> <li>- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol.</li> <li>- Excelente penetración en la madera.</li> <li>- No levanta el repelo.</li> <li>- Resistente a los productos domésticos habituales.</li> <li>- El mantenimiento es muy sencillo. No es necesario lijar ni decapar basta con limpiar la madera y aplicar directamente una nueva mano de producto.</li> <li>- El acabado incoloro es completamente transparente.</li> <li>- Los colores miel y teca, protegen contra la radiación UV.</li> </ul>
<b>Campos de aplicación</b>	Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente maderas tropicales y exóticas como la teca o el iroko, así como maderas tratadas con sales. Se aplica siempre sobre maderas limpias sin barnizar.
<b>Colores</b>	Incoloro*, Teca y Miel. *Para maderas no expuestas al sol.
<b>Envases</b>	750 ml

## 2.- Datos técnicos

<b>Datos</b>	<p><b>Densidad:</b> a 20° C 1,01±0,02 g/mL</p> <p><b>Secado:</b> Para mejorar la penetración del producto, aplicar una <b>segunda mano</b> a los <b>20-30 minutos</b>, cuando el producto todavía no ha secado.</p> <p><b>Tacto:</b> 2 h. aprox.</p> <p><b>Total:</b> 6 h. aprox.</p> <p><b>Rendimiento:</b> Entre 7 - 10 m<sup>2</sup>/ L por mano, dependiendo de la porosidad de la madera.</p>
--------------	--

## 3.- Modo de empleo

<b>Preparación</b>	La madera debe estar limpia y seca. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, deberá eliminarse la pintura o barniz antes de la aplicación de Xylazel Aceite para Teca al Agua. No se requiere tapaporos ni imprimación previa.
--------------------	---

<b>Modo de empleo</b>	Agitar bien el envase y aplicar, a brocha, pincel, pistola o muñequilla, una 1ª mano bien cargada, sin diluir. Tras 20-30 min. aprox., retirar el exceso de producto con la brocha escurrida y aplicar una 2ª mano. En maderas como el iroko (teca africana), el ipé y otras tropicales, el secado puede retardarse hasta varios días debido a reacciones entre componentes de la madera y el aceite. Por este motivo recomendamos proteger de la lluvia los objetos pintados hasta el total secado del producto.
<b>Limpieza de útiles</b>	Agua y jabón

#### 4.- Indicaciones Especiales

<b>Almacenamiento y manipulación</b>	No almacenar durante periodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
--------------------------------------	--

#### 5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

##### Norte

Gándaras de Prado - Budiño  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.  
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).  
[comercial@xylazel.com](mailto:comercial@xylazel.com)

##### Centro

Avda. Fuenteamar, 16 - oficina 1.  
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.  
28823 COSLADA (Madrid).  
[madrid@xylazel.com](mailto:madrid@xylazel.com)

##### Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.  
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.  
08036 BARCELONA.  
[barcelona@xylazel.com](mailto:barcelona@xylazel.com)

##### Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.  
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.  
46002 VALENCIA.  
[valencia@xylazel.com](mailto:valencia@xylazel.com)

  
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n  
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240