

Producto:

RENOVADOR DE JUNTAS MPL

DESCRIPCION:

Recubrimiento de capa gruesa a base de resinas acrílicas y carbonatos de granulometría seleccionada.

MODO DE EMPLEO:

SUELOS Y PAREDES:

Se usa para rellenar las juntas de las baldosas que se quedan vacías a causa del efecto de los productos de limpieza.

Lave las juntas con detergente y seque con un trapo. Aplique el producto con el dedo o con ayuda de un pincel. Utilice guantes. Limpie con un trapo húmedo el exceso de renovar antes de que seque. Dejar secar un mínimo de 24 horas antes de usar.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad	Valores típicos
Acabado	Mate
Diluyente	Agua
Viscosidad (Brookfield RTV, 20°C 4 6rpm) Cps	62.000
Densidad a 20°C (gr/cm ³)	1.93
Lavabilidad	Superior a 1000 ciclos
Rendimiento	6- 8 dependiendo de la superficie en que se aplique
Opacidad	79% a 120 micras húmedas
Blancura	80% WI (CIE)
Secado	Al tacto 30 minutos. No lavar hasta pasadas 24 horas. Endurecimiento total 21 días
Aplicación	Utilizar guantes. Aplicar el producto con los dedos o con un pincel
Almacenamiento	Mantener el producto entre 5° y 35° C. No aplicar a temperaturas inferiores a +5°C

APLICACIONES:

Renovar juntas desgastadas o que se ha eliminado por el uso de limpiadores. Rendimiento 6-8 m2 por tarro. Mezclado con colorantes puede conseguir otros colores.

PRECAUCIONES:

Manténgase alejado del alcance de los niños. No ingerir. No usar en exteriores. Evítese el contacto con los ojos. Manténgase el recipiente bien cerrado. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

ENVASES:

Fecha de edición: Febrero 06

Mediterránea de Productos de Limpieza SRL
P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 CHIVA (Valencia)
Tf.: 96-2524550. Fax.: 96-2524551



FICHA TÉCNICA

Producto:

RENOVADOR DE JUNTAS MPL

Envase tipo:	Tarrina	Tubo
Capacidad:	400 gr	200 ml
Unidades caja:	18	10
Nº cajas por palet	112	90
EAN	8412353016232	8436032030715

Fecha de edición: Febrero 06

*Mediterránea de Productos de Limpieza SRL
P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 CHIVA (Valencia)
Tf.: 96-2524550. Fax.: 96-2524551*