



Imprimación maderas exóticas

Tratamiento Protector de la Madera

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación en base acuosa. Para el sellado de maderas con sustancias que inhiben el secado de productos alquídicos. Evitando además la afloración de taninos a la superficie de la madera. Es muy indicada para maderas tropicales y exóticas, como teca, elondo, cedro, iroko y frondosas como el castaño.

Estas maderas tienen un fuerte contenido en resinas y taninos, que afloran a la superficie y crean problemas de secado, adherencia y aspecto. El sellado con Xylazel Imprimación Maderas Exóticas impide la salida de dichas sustancias.

Características

- Sella perfectamente la madera e impide la salida de las resinas y taninos del interior de la madera tropical.
- La madera queda preparada para tratar con lasures, protectores y pinturas. Mejora el secado, la adherencia y el aspecto final.
- Buena penetración y humectación.
- Protege la madera de la radiación solar.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Muy bajo olor en la aplicación, no huele una vez seco.
- Base agua.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de Aplicación

Imprimación previa a la aplicación de productos de acabado sobre todo tipo de objetos de madera, especialmente maderas exóticas y tropicales como cedro, elondo, iroko...etc. Sellado de maderas con taninos y otras sustancias que inhiben el secado de resinas alquídicas.

Color y aspecto

El producto está ligeramente pigmentado en color teca para proteger de la radiación solar.

Tamaños de envases

750 mL

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

1.03 ± 0.02 g/mL

Secado

Secado al tacto más de dos horas.

Repintado: 6 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Agitar el producto suavemente hasta su homogeneización evitando la formación de espuma.

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Limpiar las superficies de polvo, grasa y sustancias contaminantes.

Aplicar el producto sin diluir.

Rendimiento

Entre 17 y 22 m²/L

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo, pistola y por inmersión

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

