

PX-13

Imper

WASH-IMPER TRANSPARENTE AL AGUA

Impermeabilizante oleofugante en base acuosa que reduce la porosidad del soporte y le confiere gran resistencia sin alterar su transpirabilidad, ni su aspecto original.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE ACUOSA.

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,00 g/l COV max.

SOPORTES

Ladrillo, piedra, cemento, rasillas, baldosín catalán, prefabricados, soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semiabsorbentes.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación
- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Repele las grasas evitando la formación de manchas
- Alta resistencia a la abrasión y al tránsito de personas
- Evita la degradación del soporte debido al hielo /deshielo
- No forma película superficial
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Efecto anti-manchas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies horizontales (terrazas) y verticales (fachadas)



Palet de 60 cajas
de 2 x 5 l.



Palet de 48 cajas
de 9 x 1 l.



Palet de 60 cajas
de 6 x 500 ml.



Preparación
Listo al uso



Rendimiento
250 - 300 ml/m²



6.5 - 7.5



Se aplica a brocha, rodillo y airless



Limpieza de las herramientas
Con agua



Clasificación al fuego
B - s1 - d0



Vida útil
Sin límite