



**La pintura al agua que
realmente cubre las
manchas para siempre**



PRESENTACIÓN

200 ml	Ref.: 70249-001
750 ml	Ref.: 70249-012
1 l	Ref.: 70249-002
4 l	Ref.: 70249-003
10 l	Ref.: 70249-004

CAMPOS DE APLICACIÓN

Pintura de fondo y acabado para paredes y techos, especialmente diseñada **para aislar y cubrir manchas, de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc.** en yeso, madera, fondos minerales o pintados.

Excelente cubrición de manchas de lignina en placas de cartón-yeso.

Las sustancias solubles en agua (taninos, nicotina, etc.), capaces de producir manchas en los soportes, son bloqueadas y aisladas con la primera mano de ISOLFIX AL AGUA, impidiendo su aparición en la segunda mano.

Lavable y reforzada contra la aparición de mohos, ideal para cubrir manchas en cocinas y baños.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bloquea y aísla las sustancias solubles en agua, con la primera mano y con la segunda las cubre totalmente. Excelente cubrición.
- Sin olor. Libre de disolventes y amoníaco.
- No gotea ni amarillea.
- Acabado mate. **Coloreable con colorantes al agua, máx 3%**
- Lavable. Resistente al frote.
- Protege contra la aparición de bacterias, mohos y hongos.
- Resistente a la humedad ambiente.
- De uso Exterior / Interior

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

El soporte debe estar sano, seco y libre de polvos y sustancias antiadherentes.

Consolidar los soportes arenosos y/o pocos consolidados con una imprimación penetrante.

Si el soporte presenta desperfectos repararlos previamente con el Aguaplast apropiado.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicación

Aplicar una primera mano con brocha, rodillo de lana o Airless, diluida con un 5% de agua.

Dejar secar y aplicar la segunda mano, sin diluir.

Limpiar las herramientas con agua.

PRECAUCIONES

No utilizar a temperatura inferior a 5° C. No aplicar sobre superficies calientes ni sobre soportes sometidos a humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas especiales
Diluyente	Agua
Densidad	1.35 ± 0.05 g/cc
Consistencia	Pastosa
Acabado	Mate
Color	Blanco. Coloreable con colorantes al agua, máx 3%
Aplicación	
Temperatura Aplicación	5 – 35° C
Herramienta	Brocha, rodillo de lana o Airless
Limpieza herramienta	Limpiar los utensilios con agua
Dilución	1ª mano 5% agua 2ª mano listo al uso
Rendimiento	6 – 8 m ² / l. para cubrición total
Secado	Al tacto: 20 min. a 23° C
Repintado	Una vez seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Tubo plástico 200ml	12	100
Cubo plástico 1 l	6	72
Cubo plástico 4 l	4	36
Cubo plástico 10 l	1	48

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado.

Eliminación de residuos: la pintura seca se puede desechar como basura ordinaria o como residuo de construcción y el cubo vacío puede depositarse en el contenedor de reciclaje (punto verde)

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

