



Arte Osaka, S.A.

Efecto Encerado

FICHA TÉCNICA

Última actualización 21-03-2011 Ed.01

Presentación de producto

EFFECTO ENCERADO producto de maximas prestaciones para colorear o emplear al uso. Encerar, proteger o decorar.

Información Técnica

Composición:	Carbonatos, resinas
^Contenido COV máx. permitido:	Categoría L: 200g/l
^Contenido COV máx. producto:	Categoría L: <15g/l
P.H.:	8.3 – 9.8
Densidad:	1.03 – 1.05 g/cm ³
Rendimiento:	8 - 30 m ² /L
*Consumo:	125 - 33 mL/m ²
Aspecto:	Líquido
Color:	Neutro
Envases:	1 L.
Dilución:	No diluir
Herramientas:	Esponja, guante, Espátula flexible
Limpieza herramientas:	Agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	8 h
****Almacenamiento:	entre 5°C y 35°C

C/ Dublín, 1 (Polígono Industrial)
Tl. + 34 91 830 46 15
E-mail: osaka@arteosaka.com

* 28813 Torres de la Alameda (Madrid)

* Fx. + 34 91 886 34 63

1/2

Website: www.arteosaka.com



Arte Osaka, S.A.

- * El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
 - ** Tanto temperatura ambiente como paramento.
 - *** Según condiciones climatológicas.
 - **** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables hasta un año a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase, siempre y cuando haya permanecido cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.
- ^Subcategoría según RD 226/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

Aplicación

EFFECTO ENCERADO

Producto de maximas prestaciones 3 en 1:
Encerar, proteger o decorar.

Cera coloreable para encerar revestimientos.
Sin colorear para proteger superficies.
Efecto Patina o Veladura

Importante

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

Eliminación de residuos

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

C/ Dublín, 1 (Polígono Industrial) * 28813 Torres de la Alameda (Madrid)
Tl. + 34 91 830 46 15 * * Fx.+ 34 91 886 34 63
E-mail: osaka@arteosaka.com 2/2 Website: www.arteosaka.com