

Hoja Técnica

RUST-OLEUM TEJIDOS Y VINILOS SPRAY 400 mL

Negro Brillante

Una pintura flexible diseñada para restaurar el color de tejidos y vinilo. Fabricado con auténticas resinas de pintura de vinilo para una duración insuperable. Ideal para asientos de coche, tapicería y más.

Preparación: Limpie la superficie a pintar con jabón y agua, aclare con agua limpia y deje secar. El tapón y/o la etiqueta indican el color y acabado aproximados. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

Aplicación: Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

Limpieza: Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 20 minutos. Seco absoluto en 24 horas. Nueva aplicación en 1 hora o después de 24 horas.

Rendimiento: Este bote cubre unos 2m² por capa, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Restricciones: No utilice sobre acero galvanizado o superficies que suelen superar los 90°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones con el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicios Técnicos.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.