



# COMPO-CARE

## REVITALIZADOR PARA MADERA COMPOSITE

|   |  |
|---|--|
| <b>Descripción del producto</b>               | COMPO-CARE es un revitalizador en base de agua para maderas composite. Protege y revive el color.  |
| <b>Propiedades</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección de color transparente.</li> <li>• Barrera antimanchas (aceites, grasa...)</li> <li>• Impermeabiliza el soporte.</li> <li>• Aplicación fácil.</li> <li>• Secado rápido.</li> </ul>  |
| <b>Indicaciones</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para exterior.</li> <li>• Todas las maderas composite.</li> <li>• Superficies horizontales (terrazas...) y verticales (revestimientos...), muebles de jardín etc.</li> <li>• Ideal para láminas estriadas.</li> </ul>   |
| <b>Datos técnicos</b>                         | <p><b>Tipo de solvente:</b> agua.<br/> <b>Densidad (a +20°C):</b> 1.01 ± 0.05.<br/> <b>Viscosidad:</b> Líquido fluido.<br/> <b>Punto de inflamación:</b> No inflamable.<br/> <b>Envases:</b> 1 l, 2.5 l.<br/> <b>Colores:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Marron         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Gris         </div> </div> <p><b>Almacenamiento:</b> 1 año mínimo en su embalaje original sin abrir.<br/> <b>Tiempo de secado a 20°C y 50% de humedad:</b> Seco al tacto: 1 hora. Puesto en servicio: 12-24 horas.<br/> <b>COV:</b> 3% ± 0.5.</p> |
| <b>Material de aplicación</b>                 | Brocha, rodillo.   |
| <b>Recomendaciones antes de la aplicación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No aplicar en pleno sol durante horas de calor.</li> <li>• Asegurarse de que no llueva durante las 24 horas posteriores a la aplicación.</li> <li>• Proteger las zonas que no deban ser tratadas.</li> <li>• Para composite nuevo: dejar a la intemperie 6 meses o limpiar con PREPDECK®* diluido en agua para quitar tratamientos anteriores.</li> </ul>   |
| <b>Preparación de la superficie</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad, humedad y manchas grasientas.</li> <li>• Limpiar si es necesario con COMPO-CLEAN* o con un detergente apropiado.</li> </ul>   |
| <b>Aplicación</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No diluir. Mezclar el producto antes de usarlo.</li> <li>• Aplicar una capa uniforme de COMPO-CARE a lo largo de la lama.</li> <li>• En caso de aplicación con pistola siempre es recomendable un lijado para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme.</li> </ul>  |
| <b>Rendimiento</b>                            | ± 15 m²/l.   |
| <b>Limpieza del material</b>                  | Agua.  |
| <b>Mantenimiento</b>                          | Si el soporte se aclara con el tiempo, aplicar una capa de COMPO-CARE en toda la superficie según el modo anteriormente descrito, sin lijar ni decapar.  |
| <b>Almacenamiento</b>                         | No dejar q se congele y evitar las temperaturas elevadas.  |
| <b>Seguridad</b>                              | Ver ficha de seguridad (FDS) disponible en <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> y los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación en vigor.  |
| <b>Version</b>                                | Marzo 2012   |

\* Mismo fabricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

COMPO-CARE es una marca



Encuentra nuestras soluciones en:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

06/13 - rcs Tours 331 998 484

