

CERA DESMOLDEANTE DW 5/1

DESCRIPCION	Producto en forma de pasta formulado para desmoldear estratificados de resinas de poliéster y de poliuretano.								
COMPOSICION	Formulación integrada por derivados parafínicos, ceras microcristalinas y cremas de origen mineral, en medio solvente alifático.								
CARACTERISTICAS	<table><tr><td>Estado físico</td><td>Pasta</td></tr><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>Olor</td><td>Característico</td></tr><tr><td>Densidad</td><td>0,780 aprox.</td></tr></table>	Estado físico	Pasta	Color	Blanco	Olor	Característico	Densidad	0,780 aprox.
Estado físico	Pasta								
Color	Blanco								
Olor	Característico								
Densidad	0,780 aprox.								
APLICACION	Manualmente: Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la superficie del molde, extendiéndolo de manera regular y uniforme con la ayuda de un paño de algodón o esponja, esperar unos minutos que el producto seque y pulimentar con un paño seco.								
RENDIMIENTO	Variable según la característica del molde y el sistema de aplicación.								
TOXICOLOGIA	Consultar ficha de seguridad.								

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos o su aptitud para un uso concreto. Se habrán de tener en cuenta posibles derechos de propiedad industrial. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras Condiciones de Venta.