

SPRAY GOMA LACA



Código de producto : S91 0045

Descripción

Se emplea como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Es también un excelente barniz de acabado duro y muy brillante. Seca por evaporación.

Campos Aplicación

Muy utilizado por artistas y artesanos, así como para la realización de trabajos manuales.

Sobre madera: realza su veteado y le confiere dureza y alto brillo.

Sobre yeso: elimina su excesiva porosidad y de esta forma realza la viveza de los colores aplicados encima.

Datos técnicos

Acabado	Brillante
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos - 2 horas
Limpieza de utensilios	Limpia Pinceles.
Presentación	200ml y 400ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Sobre yeso u otras superficies porosas: actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante.

Sobre madera: si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2011-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

