



**Descripción del Producto** Sellador de fondos fijos y neutros ( yesos, esacyola, etc.) a base de resinas vinílicas en dispersión acuosa.



### Características Técnicas

Color	Incoloro (en película seca)
Aspecto	Satinado-mate, según absorción del fondo y uso.
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado, de la absorción del fondo y condiciones ambientales
Repintado	A las 2-4 horas
Rendimiento	En función de la estructura, absorción del fondo y uso al que es destinado.
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
Fija, fortalece y elimina la absorción del fondo a pintar  
Máximo Rendimiento  
Facilita adherencia de capas posteriores de acabado  
Buen poder de sellado y adherencia

### Aplicaciones

Adecuado para preparación de superficies de yeso y escayola..., que van a ser pintadas con pinturas plásticas.  
Como barniz de acabado sobre temple, revocos decorativos, etc.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar en capas uniformes  
Aplicación a: Brocha y pistola

### Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.  
Aplicar: 1 ó 2 manos  
Diluir hasta 400% en función de la estructura y estado de la superficie.

### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

### Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L, 15L y 1,000L

### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 11-12-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*