

## BARPIDECOR FONDO



**Descripción del Producto** Imprimación hidrofugante y protectora para la madera.

**Certificados** CERT01, CERT03, CERT07



### Características Técnicas

Color	Incoloro
Aspecto	Mate
Secado al tacto	6-8 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	Nuevas capas esperar 12 a 24 horas
Rendimiento	10-12 m <sup>2</sup> /L ( 85-100 ml/m <sup>2</sup> ) capa, según estado y porosidad de la madera.
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

### Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Repelente al agua.
- Protege contra la humedad.
- Penetra profundamente en la madera y facilita adherencia de capas posteriores de otros productos.

### Aplicaciones

Adecuado para impregnación e imprimación protectora de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores.

### Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- Aplicación a: Brocha, inmersión y pistola
- No se recomienda diluir
- Tiempo de inmersión, de 4 a 6 minutos.

### Preparación de Superficies

Sobre superficies en madera sin protector y sin barniz: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.

Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior

Aplicar 2 ó 3 capas según tipo de madera

No es necesario raspar o lijar en nuevas capas.

Se puede aplicar sobre este producto, protector decorativo barpidecor y barniz Intemperie, otros barnices y pinturas.

### Otros Datos

Envasado 0.375L, 0.75L, 4L y 20L

### Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
No tratar colmenas ni mojar las plantas.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*