

## AIKANFOND TRANSPARENTE

<b>Descripción del Producto</b>	Fondo de poliuretano transparente de dos componentes base disolvente
<b>Propiedades</b>	Rápido endurecimiento Rápido y fácil lijado manual y máquina
<b>Uso Recomendado</b>	Producto indicado para el sellado de carpintería y mobiliario interior

### Características Técnicas

	Valor
Sólidos en Peso (%)	37% ± 2
Viscosidad (Copa Ford 4)	200" ± 10
Densidad (Kg/L)	0.960+/-0.020

### Características Mezcla

Catalizador	CATALIZADOR AIKANFOND TRANSPARENTE
Proporción Mezcla (% Volumen)	50%
Sólidos Mezcla (%)	33% ± 2
Viscosidad de Mezcla (Copa Ford 4)	25" ± 5
Vida de Mezcla	3 a 4 horas a 20°C

### Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico y airless
Espesor de Capa recomendado	150-180 gr/m <sup>2</sup>
Número de manos	1-2
Seco al Tacto	25 a 40 minutos (según espesor y temperatura)
Lijado Superficial	4 - 5 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Lijado	16 - 24 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales

### Observaciones de proceso de aplicación

#### MEZCLA

Catalizador Aikanfond transparente 50% (Volumen)

Si se desea cerrar el poro de la madera, es preciso lijar la primera aplicación de fondo antes de dar una segunda mano

Si durante la aplicación se aprecia aumento de viscosidad, rebajar con disolvente poliuretano.

Si la Temperatura ambiente es elevada emplear para diluir con disolvente poliuretano lento.

Sobre este fondo puede aplicarse cualquier acabado calidad de Poliuretano y nitrocelusico.

Alternativa Catalizador: CATALIZADOR N. 294 : Retrasa el secado. Aumenta la cubrición.

### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Aplicar con buena renovación de aire.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huerca de Almería, Almería

TEL: 950143994-FAX 950851402

# Aikan<sup>®</sup>

No almacenar los envases abiertos o empezados.  
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 19-09-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.*

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huerca de Almería, Almería

TEL: 950143994-FAX 950851402