

PROTECH HISPANIA S.L.
Marcador de obra 500 ml

FICHA TECNICA

MARCADOR DE OBRA - Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia al destaste y a los agentes atmosféricos. Puede suministrarse en varios colores con acabado fluorescentes. El producto puede utilizarse en cualquier posición, puesto que está equipado de una "válvula especial a 360°".

CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO:

Aerosoles de metal de 15 bar

Estado físico bote que contiene líquido bajo presión

Colore Vario

Olor Característico de disolvente

Densidad relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml

Presión a 20°C 4,0 ± 0,5 bar

Presión a 50°C 8,0 ± 0,5 bar Punto

**de inflamabilidad < 0° C Tiempos
de secado:**

Fuera polvo 10 min.

Secar al tacto 20 min.

Secar en profundidad 12 horas

SIMBOLOS DE ETIQUETA:

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE



IRRITANTE



Esta información, aunque considera que es fidedigna, debe considerarse como indicativos. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluyendo la violación de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar avanzar la idoneidad del producto para el uso específico.