IQG ANTIHUMEDAD

REFORZANTE DE PINTURA PLÁSTICA.

REFERENCIA:

Código producto: 025001

DESCRIPCIÓN:

Aditivo reforzante contra la humedad, especial para pinturas plásticas. Confiere a la pintura excepcionales prestaciones frente ataques de humedad, previniendo el desprendimiento de la pared y la aparición de desconchones.

USOS:

Está especialmente recomendado para su uso como preventivo de desconchones y saturación del sistema ante la humedad. Proporciona resistencia a la rotura por flexo tracción, así como la cohesión, impermeabilización y adhesión del sistema.

PROPIEDADES:

- Excelente capacidad de penetración.
- Fija la capa de pintura con más resistencia sobre el soporte.
- Resistente a la alcalinidad del soporte.
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- No amarillea la pintura.
- No altera el color de la pintura.

MODO DE EMPLEO:

- Añadir al envase de pintura.
- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- La superficie debe estar totalmente seca.
- Desengrasar la superficie a tratar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc.
- Aplicar con la superficie exenta de residuos.

NOTA:

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo. No obstante y dado que la utilización del producto queda fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos del uso incorrecto del mismo.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Sobre soportes horizontales: Deberán estar limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pintura y partes sueltas o mal adheridas.

Sobre soportes horizontales: Deberán estar limpios, secos y bien cohesionados.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. Siempre una vez ya mezclado con la pintura. La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

RECOMENDACIONES:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
- No aplicar a temperaturas superiores a 40ºC.
- Mezclar bien el contenido del envase por agitación antes de aplicar.
- No se debe iniciar el proceso de aplicación tiempo inestable que amenace lluvia y/o heladas (en exterior).
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.
- Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger del sol y preservar del frío y/o heladas.
- El tiempo mínimo de almacenamiento en su envase original y bien cerrado es 1 año.

ENVASES:

250 y 64 ml.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	ESPECIFICACIONES	CONDICIONES	METODO DE ANÁLISIS
CONTENIDO EN SOLIDOS	%	51,0 ± 1,0		I-10-31
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT	mPa´s	3.000 – 3.500	Sp. 3/w 20	I-10-31
pH		8,0 ± 1,0		I-10-31

NOTA:

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las indicaciones se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por tanto tienen carácter orientativo. No obstante y dado que la utilización del producto queda fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos del uso incorrecto del mismo.