



BARNIZ TINTE INTERIOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente y brillante para la decoración y protección de la madera en interiores.

La innovadora composición de resinas que contiene **XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR** le permite formar una capa con una gran resistencia al agua, y a la abrasión. Su nueva formulación contiene más resina y menos disolvente. Esto no sólo favorece al medio ambiente y al ser humano, sino que además proporciona una mayor eficacia. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR protege eficazmente de forma preventiva la madera contra golpes, roces, rayado, agua y agentes químicos.

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR destaca la belleza natural de la madera y resalta su veteado natural.

Características

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR proporciona a la madera un espléndido acabado brillante, satinado o mate, altamente decorativo.

- Gran facilidad de aplicación.
- Muy buena nivelación.
- Secado rápido. Al tacto: 2 a 4 horas dependiendo del tipo de madera y las condiciones climáticas.
- Gran resistencia al agua, a las manchas y a la abrasión.
- Fácil mantenimiento.
- Cumple la legislación de COVs en 2010.
- Excelente resistencia al amarilleado.

- Excelente relación dureza / elasticidad. No cuartea. No se agrieta.

- Magnífico comportamiento ante la mayoría de los agentes químicos, resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos, etc.

- Lavable.

- Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección.

- Muy económico, gracias a su elevado rendimiento, entre 12 y 15 m² / L y mano según tipos y condiciones de la madera.

Campos de aplicación

Excelente para la protección y decoración de la madera en interiores, tanto nueva como restaurada. Indicado para toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, revestimientos en maderas macizas y contrachapadas, puertas, muebles (sillas, mesas, armarios, estanterías, etc.), barandillas, zócalos, manualidades y en todas las maderas en las que se desee un acabado de alta calidad decorativa.

Gama de productos

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR se presenta en los siguientes acabados:

Acabado brillante: Incoloro, Pino Tea, Pino Oregón, Cerezo, Roble, Caoba y Nogal.

Acabado satinado: Incoloro.

Acabado mate: Incoloro.

Todos los colores son mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados

Tamaños de envases

125, 375 y 750 mL

4 L (Solo en incoloro)

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,93 ± 0,01 g / mL

Viscosidad a 20°C 3 ± 1.00 dPas

Secado

El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2 - 4 horas.

Repintado: a partir de 12 h. aprox. dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar restos de pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Recomendamos aplicar 2 manos de **XYLAZEL FONDO** para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

Madera nueva

Aplicar dos manos bien cargadas. Se recomienda lijar entre capas para lograr un mejor agarre y acabado

Madera ya barnizadas

Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR**. Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.

Consumo

67-77 mL/m² aproximadamente, en condiciones normales, una mano, sin diluir y según tipo de madera. Recomendamos aplicar 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR** para obtener los mejores resultados.

Aplicación

XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR se presenta listo para su uso y se aplica sin diluir. Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo. Una vez seca, aproximadamente después de 12 h. dar la 2ª mano.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes del tratamiento con **XYLAZEL BARNIZ TINTE INTERIOR**.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto.

Limpieza de útiles

Utilizar **XYLAZEL DILUYENTE**, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003.

Consúltase la ficha de datos de seguridad.

Almacenamiento y manipulación

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Según la instrucción técnica para el almacenamiento de productos inflamables (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) el producto es de Clase B2.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel,s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

