



CERA TINTE LÍQUIDA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Dispersión acuosa de cera con colores, para usar como tinte y acabado en maderas. De uso general en interiores. Para aplicar sobre muebles, puertas, elementos de construcción en interiores.

Ventajas

- Fácil aplicación a brocha o pincel
- Buena resistencia al agua.
- Rápido secado
- Por su composición de ceras en dispersión con pequeño tamaño de partícula, la aplicación es sencilla y sólo es necesario un ligero frote para conseguir un buen brillo en la superficie.
- Acuoso, sin disolventes, con un agradable olor característico.
- Diferentes colores entremezclables entre sí.

Colores

Pino, Nogal, Caoba, Castaño, Roble y Teca

Tamaños de envases

750 mL

2. DATOS TÉCNICOS

- **Densidad a 20° C:** 0,996 ± 0,005 g/cm³
- **Secado:** a partir de una hora para abrillantar.
- **Rendimiento:** aprox. 55 - 80 mL/m², dependiendo de la absorción de la madera.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Agitar el producto antes de su aplicación. Limpiar las superficies de polvo, grasa y sustancias contaminantes. Lijar la superficie adecuadamente. Eliminar pinturas y barnices antiguos rascando, decapando o lijando.

Modo de empleo

Aplicar el producto con brocha o pincel sobre la madera sin barnizar, en el sentido de la veta. Dejar que la madera absorba el producto y extender el exceso con la brocha hasta conseguir una superficie homogénea. Dejar secar.

El tiempo de secado depende del tipo de madera, pero a partir de aproximadamente una hora, se puede sacar brillo a la superficie. Para ello, se frota la superficie con un trapo o un cepillo. También se pueden utilizar medios mecánicos para sacar el brillo. Los restos de producto se eliminan con agua.

Limpieza de útiles

Agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

Evitar la aplicación a altas temperaturas. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Clasificación y etiquetado según R.D:255/2003
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto no peligroso para el transporte.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

XYLAZEL CERA TINTE LÍQUIDA es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

