



BARNIZ PARA TERRACOTA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz en base agua, para superficies de barro cocido y otros sustratos porosos. Protege de las manchas, resiste al agua y confiere al sustrato una textura suave y sedosa, con acabado satinado.

Campos de aplicación

Baldosas de barro cocido sin esmaltar, baldosa de cerámica porosa, gres rústico, ladrillo cara vista, macetas... También se usa en piedra, mármol envejecido, hormigón, piedra artificial, prefabricados de cemento, y en general cualquier material de construcción poroso. En interior y exterior.

Características

- Base agua.
- Incoloro.
- Gran transparencia y nivelación.
- Resistente a los productos químicos.
- Resistente al exterior.
- Resistente al roce, al agua y a las manchas.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Débil olor que desaparece cuando seca.
- No escama ni hace pieles.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20° C: 1,02 ± 0,02

Secado: Secado de la superficie aprox. 2 horas. Antes de pisar dejar pasar 12 horas.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o restos de sales. Si se aplicaron antes otros productos, se deberán eliminar.

Modo de empleo

Aplicar abundantemente a brocha. También puede emplearse rodillo o pistola.

Dejar secar 4 horas, y aplicar una segunda mano, para llenar bien todos los poros. En superficies muy absorbentes puede ser necesario aplicar más manos. Los útiles se limpian con agua. Antes de pisar dejar pasar 12 horas.

En superficies de obra nueva, debe dejarse secar la obra durante 30 días en verano, y 60 en invierno, antes de aplicar el producto. Si las baldosas se colocaron con cemento-cola, llega con 5 días.

Mantenimiento

Cuando se vea desgastado el recubrimiento, sólo es necesario limpiar la superficie y aplicar de nuevo.

Rendimiento

Depende de la porosidad del pavimento, 4 a 6 m²/L.

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

Color y acabado

Incoloro satinado.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003). La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



(34) 986 343424

(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

