

## CATALIZADOR LACAPOL D/D TEXTURADO

<b>Tipo de Producto</b>	Poliisocianato Aromático
<b>Uso Recomendado</b>	Endurecedor de Pintura Poliuretano



### Características de suministro

	<b>Normativa</b>	<b>Especificado</b>
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1,00+/-0,02
Sólidos en peso (%)	UNE EN ISO 3251	41% ± 2
Conservación y Estabilidad en Envase	UNE 48 083-92	6 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas. Intervalo de temperatura: 5-40°C

### Instrucciones de Aplicación

Proporción de mezcla	Depende del tipo de poliuretano de la Línea Poliuretano empleado y sus condiciones de uso (se indica en la ficha técnica del Poliuretano )
----------------------	--

### Observaciones

- Ver condiciones generales
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 12-11-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.*