

Referencia: K0722

CATALIZADOR LACAPOL D/D

Tipo de Producto Poliisocianato Alifático
Uso Recomendado Endurecedor de Pintura Poliuretano



Características de suministro

	Normativa	Especificado
Peso Específico (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	0,97+/-0,05
Solidos en peso (%)	UNE EN ISO 3251	38% ± 3

Instrucciones de Aplicación

Proporción de mezcla	Depende del tipo de poliuretano de la Línea Poliuretano empleado y sus condiciones de uso (se indica en la ficha técnica del Poliuretano)
----------------------	--

Observaciones

- Ver condiciones generales
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 16-03-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.

CATALIZADOR LACAPOL D/D



Oficinas centrales / Headquarters / Siège social
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com