



Descripción del Producto Pintura de máxima calidad, lavable y mate a base de resinas acrílico vinílicas en dispersión acuosa y resinas acrílicas especiales

Certificados Alta resistencia al frote húmedo: clase 2 según norma UNE-EN ISO 11998:2007

Este producto ha superado las pruebas realizadas para la obtención de la licencia de etiqueta ecológica de la UE, con número ES-LR-044-001

Carta de Colores [Carta de colores Revestimientos para fachadas](#), RAL K-7, NCS Index 1950, NOVA 2024, EUROTREND



Características Técnicas

Color	Blanco y colores
Aspecto	Mate
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A partir de las 2-4 horas
Rendimiento	8-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas
DENSIDAD	1,5 ± 0,05

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes, duros, lavables y decorativos
- Máximo Rendimiento
- Alta resistencia al frote húmedo

Aplicaciones

Adecuado para decoración de superficies interiores como: Paredes y techos de yeso, escayola..., con acabado mate de alta calidad

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola airless

Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado) aplicacion de 2 manos: la primera diluida al 10% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
- Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas: Eliminar partes blandas, desmenuzables, desconchadas... y eliminar totalmente la cal
- Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en el caso anterior.

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado 4L, 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27-01-2016 (2) Esta ficha anula todas las anteriores.