

CERA AL AGUA

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 07 de agosto de 2020 ED 03

DESCRIPCIÓN

Cera al agua acrílica transparente para interiores con cera para proteger y decorar todo tipo de superficies interiores: Pinturas blancas y de colores, revestimientos, temple, gotelé, madera, yeso, etc. Acabado mate. Apenas altera el color de fondo.

Envase de 1L de altísimo rendimiento. Hasta 20 - 30m² en superficies lisas y no absorbentes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	CERA AL AGUA
Composición:	Aditivos, cera y resina acrílica en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría G:30.0 g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría G<10.0 g/l
pH:	8.4 - 9.0
Densidad:	1,04 – 1,05 g/cm ³
*Consumo:	50 - 62.5 ml/m ²
Rendimiento:	20 - 30 m ² /l
Viscosidad:	680 - 1275 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Transparente
Envases:	1 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha, paletina, rodillo
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C



OSAKA

DECORATIVE · SOLUTIONS

CERA AL AGUA

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 07 de agosto de 2020 ED 03

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicación

Aplicar con esponja, guanto, cepillo, rodillo, paletina, spalter, brocha sobre la superficie que se desea decorar, difuminando en trazos irregulares.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

