

# TITAN PARA SUELOS

Interior. Brillante



Código de producto : 023

## Descripción

Pintura de poliuretano brillante, de larga duración por su gran resistencia al desgaste. Fácil aplicación y secado rápido. Repele las manchas de aceite, frutas, lejías, etc. Perfectamente lavable, incluso con agua caliente.

## Campos Aplicación

Adecuado para embellecer y renovar suelos viejos o desgastados de baldosas y mosaicos, en viviendas, tiendas, almacenes, etc. en interiores.

## Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Naturaleza</b>                             | Sintética uretanada                        |
| <b>Acabado</b>                                | Brillante                                  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Rojo inglés                                |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,03 - 1,05 Kg/l                           |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>                | 11 - 15 m <sup>2</sup> /l                  |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 4 - 5 horas                                |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 10 horas. Pisable: 24 horas                |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Brocha y rodillo                           |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Disolvente Sintéticos y Grasos             |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | +10 °C - +30 °C                            |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | 46 °C                                      |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 48 - 49%                                   |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>               | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 450 g/l |
| <b>Presentación</b>                           | 4 l y 750 ml                               |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Pintura no indicada para aplicar sobre suelos de mosaico brillantes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Baldosas porosas, mosaico viejo:** si los suelos han recibido tratamientos con ceras o se hallan engrasados, lavarlos con una solución al 10% en agua caliente de fosfato trisódico; enjuagar con agua abundante y dejar secar a fondo (mínimo 48 horas). Seguidamente, limpiar con **Aguarrás TITAN** para eliminar los restos de ceras, grasas, etc. La no eliminación total de éstas, provocará una mala adherencia de la pintura. Tras la limpieza a fondo y la eliminación del polvo existente, aplicar en capas

delgadas la pintura **TITAN para Suelos**.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Limpiar a fondo, lijar hasta matizar, eliminar el polvo existente y aplicar 1 capa fina de pintura **TITAN para Suelos**.

**MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

023 - TITAN PARA SUELOS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

