



BARNIZ DECO

*Tiñe y da un acabado duradero
y decorativo a los muebles.*

CARACTERISTICAS

- Ideal para proteger y decorar sus muebles dejando visibles las vetas de la madera.
- Es lavable y resiste a los choques, rasguños, manchas...
- Ecolabel europeo.
- Ofrece una gran comodidad de uso: sin olor, secado rápido, no gotea.
- Se puede utilizar para la decoración de habitaciones de bebés. Cumple con la norma europea EN71-3 relativa a la protección de bebés.

PREPARACIÓN

- Madera en bruto o con aceite : lijar suavemente con papel de grano fino y eliminar el polvo.
- Madera barnizada o pintada : Decapar y lijar hasta obtener la madera bruta.
- Madera encerada : desencerar.

APLICACIÓN

- Remover bien con una varilla antes de utilizarlo. Aplicar una primera capa sobre una madera limpia y seca con un pincel en el sentido de las vetas.
- Dejar secar durante 2 horas.
- Lijar con papel de lija fino para facilitar el agarre de la 2ª capa.
- Aplicar la segunda capa y dejar secar al menos 24h.

CONSEJO

Limpieza con esponja húmeda.
Condiciones ideales de aplicación : entre 12 y 25°C .

PRECAUCIONES DE USO

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29 : No tirar los residuos por el desagüe.
S51 : Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar temperaturas inferiores <0°C.
Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe y llevando el bote al punto de recogida habilitado.
Cerrar el bote después de su uso.
Valor límite para este producto (cat A/e) : 150g/L (2007) / 130g/L (2010). Este producto contiene max 54g/L COV.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.liberon.es



Colores: Petalo de Rosa, Oceano, Azul glacial, Frambuesa, Berengena, Mostaza, Kiwi, Algodon, Arena, Perla, Musgo, Cacao, Onix

Secado

Entre capas : 2h
Completo : 24h

Aspecto: Satinado

Rendimiento por capas : 1L = ±
12m²

Material : Pincel

Limpeza de las herramientas :
Agua