



Pasta para Madera

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Pasta para Madera es una pasta preparada en tubo o tarrina para reparar pequeñas grietas y agujeros en la madera. Se presenta en 10 tonos de color, que permiten ajustar al color de la reparación de forma fácil y rápida.

Principales aplicaciones

Para un relleno perfecto de pequeñas grietas, hendiduras y agujeros en muebles, marcos de cuadros o ventanas, tallas, etc., ajustando el color de la reparación al color propio del objeto que se repara.

Ventajas

- Preparado en tubo listo para usar.
- 10 tonos de color.
- Una vez seca, la pasta puede lijarse, pintarse y barnizarse.
- Pueden aplicarse tintes para madera.
- Admite tanto pinturas y barnices al disolvente como base agua.
- De fácil lijado, no se agrieta.
- Uso interior.

Tonos de color

Teca, Caoba*, Pino*, Cerezo, Nogal*, Blanco, Roble*, Pino Claro, Castaño*, Sapelly.

Tamaños de envases

Tubos 75 y 200 g.

*Tarrinas 350 g

2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado: 8 horas

Tiempo para pintar o barnizar: 8 horas

Limpieza de Útiles: Agua

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del producto

La pasta se encuentra ya preparada y lista para aplicar.

Preparación de la superficie

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. Se escogerá el tono más adecuado de Pasta para Madera de acuerdo con el color de la madera a reparar. La madera debe estar limpia, seca y sana. Amasar bien el tubo antes de usar el producto.

Aplicación

La pasta se aplica tal cual sale del tubo, apretándola bien sobre la madera con una espátula o cuchillo.

Una vez seca, puede lijarse, atomillarse, pintarse y barnizarse.

Una vez usado, eliminar el aire apretando, de modo que el producto esté a punto de salir, y cerrar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento y manipulación

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Pasta para Madera es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

