



DAYSUR TECHNICAL SPRAYS

FICHA TÉCNICA

SPA-XXXX ACRYL SPRAY COLORES VARIOS

Esmalte acrílico en spray de secado rápido, disponible en una amplia gama de colores con correspondencia con la carta RAL, destaca por su elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos.

Especialmente formulado para el retoque y pintado de un amplio campo de superficies, tanto en interior como en exterior, así como para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.

PRODUCTO



FORMATO

400ml

NORMATIVA

2004/42 (II) B (E) (840)

El valor límite de la UE para este producto en forma de listo al uso es de máx 840g/L. Valor para este producto. Máx 838g/L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

○ Densidad.	0.9 ± 0.1 según color
○ Rendimiento teórico (*).	1.8 - 2.2 m ² según superficie
○ Tiempo de secado	5-10 Min al tacto
○ Color.	Carta RAL

(*) Rendimiento práctico. Depende del sistema de aplicación, propiedades del soporte y condiciones ambientales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Acabado de gran duración y alta calidad.
- Elevada dureza y resistencia al rayado.
- Fácil aplicación y repintado.
- Excelente poder de relleno.
- Gran adherencia.
- Muy buena resistencia UV y excelente comportamiento al exterior.
- Destacada resistencia a los agentes atmosféricos y al amarilleo.
- Excelente flexibilidad.

APLICACIÓN

Preparación previa



Las superficies deberán estar completamente secas, limpias y libres de polvo, así como de posibles manchas y agentes externos que puedan afectar negativamente a la correcta aplicación y adherencia del producto sobre el soporte a tratar.

Siempre que exista pintura anterior en el soporte, verificar que ésta está en buen estado y adherida correctamente. En caso contrario, eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Aplicación

Agitar el envase enérgicamente en posición invertida durante aproximadamente 1 minuto hasta que empiece a oírse el ruido del mezclador.

Se recomienda pintar con el envase en posición vertical, con pasadas rápidas y finas a una distancia aproximada de 20-30cm. Esperar entre 2-3 Min entre capa y capa para obtener un excelente resultado.

Al finalizar el proceso, invertir el bote y pulverizar unos segundos en dicha posición hasta que deje de salir pintura por el difusor evitando así la obstrucción de éste.

Condiciones de Aplicación

Las que se derivan de la práctica normal de un buen proceso de pintado.

Si el producto se aplica por debajo de 10°C o superando los 30°C, el conjunto de características reseñadas en la presente ficha técnica podría verse afectado negativamente.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni con una humedad ambiental superior al 75%.

Precauciones / Seguridad

Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas elevadas.

No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Mantener en lugar fresco y seco.

Para más información solicitar la *Ficha de Datos de Seguridad*.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.