

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE EPOXI

DESCRIPCIÓN	Mezcla de disolventes orgánicos para diluir pinturas y barnices de resinas de base epoxídica.	
DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD A 20° C	0,8040 – 0,8730 g/cm ³
	COLOR PT-Co	Máx. 20
	ACIDEZ (Como Ác. Acet)%	Máx. 0,03
	AGUA % P	Máx. 1
USOS	Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y resinas epoxídicas. Adecuado para imprimaciones y esmaltes. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles y herramientas de pintura.	
MODO DE EMPLEO	- Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto	
	- Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.	
RENDIMIENTO	Según uso	
PRECAUCIONES	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	