

## ADITIVO STAR (pasta)

### Ficha técnica:

**NOMBRE:**

**ADITIVO STAR (pasta)**

**GRUPO:**  
**EMPLEO:**

aditivo al agua para interior  
añadir al Klondike o Klondike Light coloreado mezclándolo bien, o bien  
añadirlo directamente a la pintura, barniz decorativo, esmalte o protector al  
agua mezclándolo cuidadosamente.

**CARACTERISTICAS:**

**peso específico:** 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C  
**viscosidad:** = = =  
**rendimiento:** LT 0,100 para LT 1 de producto  
G 300 LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike o  
Klondike Light  
G 300 LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike o  
Klondike Light  
**efecto estético:** satinado con fragmentos brillantes  
**colores:** G 300 Plata - G 301 Azul - G 302 Verde  
G 303 Cobre - G 304 Violeta - G 305 Oro  
**envase:** LT. 0,100 - LT. 0,250

**CARACTERISTICAS Y**

**RESISTENCIA:**  
**PREPARACION DEL**  
**SOPORTE:**  
**PREPARACION DEL**  
**PRODUCTO:**  
**APLICACION:**

aplicado tal cual, después del completo endurecimiento, se obtiene una  
película transpirante.  
= = =

**dilución:**

listo al uso mezclándolo bien.

**sistema:**

verter el Aditivo Star G 300 en el envase de  
Klondike o Klondike Light ya coloreado y mezclar  
bien.  
O bien, el Aditivo Star (cualquier color) añadido  
directamente en la pintura mezclándolo  
cuidadosamente y antes de aplicar la última mano.  
En caso de barniz denso puede haber dificultad en  
la mezcla del Aditivo Star. Entonces es aconsejable  
utilizar un protector transparente en el cual se ha  
añadido Star (ej. Finish V 12, V 15, V 16...). Para  
obtener un perfecto efecto estético, los productos  
que contienen el Aditivo Star se aplican con  
brocha, pistola o espátula.

**numero de capas:**

1 o mas

**NOTA:**

- Las herramientas de trabajo se lavan cuidadosamente, enseguida después del uso, con agua.
- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Ficha n° SC 00235 emitida por el Responsable de Control de Calidad:**

**Edición n° 3**

**Febrero 2018**