

# TINTE AL AGUA

*Ficha Técnica*

---

**DESCRIPCIÓN:** Tintes especiales para la madera diluidos con agua

---

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Tinte para dar directamente sobre la madera antes de barnizar, dando el tono deseado y resaltando el veteado de la madera. Ideal para sistemas completos al agua

---

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Color:</b>	Roble. Nogal. Embero,.Avellana. Caoba. Verde. Azul .Naranja. Rojo. Amarillo. Sapelly ,Cerezo, Wengue y Negro
<b>Rendimiento</b>	10 m <sup>2</sup> por litro aproximadamente
<b>Peso específico:</b>	0,94 ± 0,05 gr /c.c.

---

**NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:**

<b>Aplicación:</b>	Aplicar con brocha o pincel siempre en el sentido del veteado
<b>Barnizado o 2ª Mano</b>	10 Horas
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza utensilios</b>	Agua
<b>Envasado:</b>	BLISTER 125 ML Y LATAS DE 750 ML

---

**Observaciones:** Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

**Aplicación:**

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el tinte la madera debe estar bien lijada y limpia de otros barnices, pinturas, ceras, etc.

Aplicar siempre en el sentido de la veta con brocha o pincel. Se puede aumentar la intensidad del color dando otra segunda mano. Si se quiere rebajar la intensidad del color diluir con agua. También se puede crear nuevas tonalidades mezclando los colores entre sí.

No utilizar ni almacenar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C

**Almacenamiento:** Se aconseja almacenar en lugares frescos, protegidos de la luz solar y los envases deben de estar tapados para evitar la evaporación de sus disolventes. No se recomienda almacenar mas de seis meses.

**Precauciones:** Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Tener una adecuada ventilación. Consultar la Ficha de Seguridad para su correcta manipulación.

---

**PRODUCTOS GON CERACOLOR SL**

C/Torrelodones 10 Pg. Ventorro del Cano 28925 Alcorcon-MAdrid  
91-6322321 - FAX: 91-6322317 - email: jgonzalez@ceracolor.com