

**PRODUCTO:** BLANCO ANTIMANCHAS  
**CÓDIGO:** 320043

**CONTENIDO NOMINAL:** 500 ml  
**CONTENIDO NETO:** 400 ml

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

### **Producto**

- **Estado físico:** líquido pigmentado.
- **Color:** blanco.
- **Composición química:** resina acrílica, pigmentos y aditivos.
- **Solubilidad:** insoluble en agua.

### **Aplicación**

- **Tiempo de secado (20 °C):** fuera de polvo: 10min, al tacto: 20min, en profundidad: 6h.
- **Rendimiento teórico:** 1,5- 2 m<sup>2</sup> aproximadamente.
- **Temperatura de aplicación:** de 5 a 30 °C.
- **Repintado:** con pinturas al agua o al disolvente

### **Propiedades**

- Resistencia a:
  - La luz, sin variaciones de la tonalidad de color en el tiempo.
  - Al amarilleo.
  - Al aceite de motor, detergentes, gasolina y derivados, etc.
- Alta dureza superficial.
- Alta resistencia a arañazos, golpes, etc.
- Elevada adherencia al soporte.
- Óptimo poder de cubrición.
- Producto lavable.

### **Campos de empleo**

- Producto desarrollado para tapar o eliminar manchas difíciles de paredes, muros y techos como: manchas de nicotina, humo, aceite, pintura, hollín, grasa, etc.
- Se puede emplear tanto para interior como exterior.
- **Soportes de empleo.** Sobre cualquier superficie de albañilería: hormigón, yeso, cemento, ladrillo, piedra, superficies pintadas, etc.



## **PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y EMPLEO**

### **Preparación del soporte**

- La superficie a pintar debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que pueda reducir la adherencia.

### **Modo de empleo**

1. Agitar el producto 2 minutos desde que se oiga el sonido de las bolas mezcladoras, con el fin de realizar conseguir una buena homogenización en el interior.
2. Pulverizar sobre la superficie a una distancia de 15 cm. Aplíquese primeramente una capa fina del producto, volviendo seguidamente a repetir la operación, para obtener así un acabado perfecto.
3. Una vez finalizada la pulverización invertir el aerosol pulsándolo para realizar la purga consiguiendo una limpieza del cabezal.

## **PRECAUCIONES Y ALMACENAJE**

### **Consejos precaucionales facultativos**

- Aplicar siempre en lugares bien ventilados.
- Los vapores pueden resultar tóxicos, por lo que se recomienda medidas de extracción o mascarilla. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.
- Evitar en su pulverización elementos que puedan producir chispas. INFLAMABLE.

### **Almacenaje**

En lugares secos. Proteger de los rayos solares, o de cualquier otra fuente de calor. No exponer a temperaturas superiores a 50°

*Las susodichas informaciones técnicas están basadas en nuestros actuales conocimientos: al cliente usuario siempre se le aconseja efectuar controles para valorar los resultados previstos.*