

SELLAFOND AL AGUA

Descripción del Producto Sellador para la fijación de fondos blandos, absorbentes, con alcalinidad, etc., a base de resinas acrílicas especiales.



Características Técnicas

Color	Incoloro
Aspecto	Semimate, según la estructura y absorción del fondo
Secado al tacto	1/2-1 hora, según absorción del fondo y condiciones ambientales
Repintado	2-4 horas (capa de acabado de otro producto, 6 horas).
Rendimiento	6-10 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Penetrante
- Poder de relleno
- Alto poder sellador
- Muy permeable a la humedad interior del sustrato
- Regula la absorción del fondo.
- Resistente a la alcalinidad de los sustratos
- Facilita adherencia de capas posteriores de acabado

Aplicaciones

- Adecuado para preparación de superficies interiores, superficies de yeso y morteros de cemento..., especialmente superficies blandas y desmenuzables, proporcionando al fondo relleno, fortalecimiento y dureza.
- Adecuado para acabado de fachadas de ladrillo visto, piedra, hormigón, morteros y revestimientos rugosos decorativos.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicación a: Brocha y pistola
- Lijar si es necesario.

Preparación de Superficies

- La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
- Diluir con agua hasta 300-400% (1 parte producto a 3-4 partes agua) en función de estructura y absorción del fondo.
- Aplicar: 2 manos sucesivas húmedo sobre húmedo.
- En cada mano, aplicar hasta saturar el soporte (proceder por pequeñas superficies, de forma que se aplique el producto después de haber absorbido la mano precedente).
- No aplicar más cantidad de la que el fondo pueda absorber
- La superficie debe quedar semimate

Recomendaciones antes de Aplicar

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Otros Datos

Envasado	0.75L, 4L, 15L
----------	----------------

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 11-12-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.