

## BARNIZ SINTETICO



**Descripción del Producto** Barniz sintético, de alta calidad y decoración a base de resinas alcídicas modificadas



### Características Técnicas

Color	Incoloro
Aspecto	Mate
Secado al tacto	4-6 horas, según tipo de madera, espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	15 - 18 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
Poder de relleno  
Resistente roces, golpes y rayados  
Acabados con equilibrada dureza y elasticidad, decorativos, lisos, uniformes, duraderos, nobles y suaves  
Entonable con tinte Barpicolor 600 o protector Barpidecor.

### Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores, marcos, escaleras y puertas.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas  
A brocha y pistola: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

### Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.  
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior  
Aplicar 2 ó 3 capas según tipo de madera, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado  
Sobre superficies Fondo Poliuretano, tapaporos Ecobarp Al Agua y protector Barpidecor: Una o dos manos adecuadamente diluidas

### Otros Datos

Envasado 0.375L, 0.75L, 4L y 20L

### Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 30-09-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*