

PINTURA ANTIHUMEDAD



Descripción del Producto Pintura selladora de humedad, sin olor y transpirable a base de resinas, pigmentos y agentes activos especiales



Características Técnicas

Color	Blanco
Aspecto	Mate y rustico
Secado al tacto	1 - 2 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 12 horas
Rendimiento	5-7 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	DILUYENTE PLIOTIX ANTIMANCHAS
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
No gotea ni descuelga
Máximo Rendimiento
Gran poder de cubrición
Sin olor y transpirable
No amarillea
Adherencia sobre superficies blandas, desmenuzables, porosas, alcalinas y húmedas.
Permite aplicación sobre superficies húmedas. La película una vez seca de este producto bloquea la humedad.

Aplicaciones

Adecuado para sellar y eliminar zonas húmedas de interiores y sótanos, bodegas u otras zonas..., donde la humedad impide el uso de productos convencionales, en zonas interiores, donde la ventilación es inadecuada y deficiente.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas uniformes
Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar libre de partes sueltas y desconchadas.
Sobre superficies sin pintar aplicacion de 2 a 3 manos: la primera diluida al 5-15% y la segunda ligeramente diluida o al uso.
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L y 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28-01-2014 Esta ficha anula todas las anteriores.