

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**ADHESIVO DE CONTACTO.** Gran capacidad adherente, no removible.  
400 ml, 10 Oz, 287 g.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Adhesivo de contacto formulado con resinas adhesivas mezcladas con disolventes alifáticos, de un alto poder adhesivo.

### CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de contacto.
- Adherencia inmediata.
- Excelente poder adhesivo.
- No deteriora los materiales.
- Aplicar presión en la unión de los elementos.
- No apto para aplicar en el techo del coche.

### APLICACIONES

Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata. Especialmente adaptado para las distintas aplicaciones del automóvil\*, bricolaje y procesos industriales donde se requiera la gran utilidad del formato aerosol. Los materiales más adecuados para pegar son:

- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| - Espumas de poliuretano y polietileno | - Fibras | - Papel   |
| - Cartón                               | - Corcho | - Moqueta |

\* **No recomendado** para pegar elementos en los techos de los automóviles. (La alta temperatura por el sol más el peso del elemento no ayudan a un buen resultado.)

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Rociar generosamente en ambas caras a unir, dejar evaporar los disolventes durante 5-10 minutos y posteriormente unir con fuerte presión los elementos.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Transparente amarillo
Endurecimiento:	10-60 minutos
Temperatura de aplicación:	15-27 °C
Temperatura máxima de exposición del adhesivo:	50°C
Rendimiento teórico (pintado continuo):	2m <sup>2</sup>
Diluyente:	Hexano
Vida del producto:	>5 años

\* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre PP (EPDM modificado).

030621

### IMAGEN



### ETIQUETA



Adhesivo Contacto / Contact Adhesive  
EX014PR0801

### DIFUSOR



Transversal Cap  
Biselado - Chiseled

### ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.

