



PASTA AL TEMPLE **- LISO -**

CARACTERÍSTICAS

Pintura al temple elaborada con distintos tipos de carbonatos y aditivos que confieren al producto una gran blancura, rendimiento, fijación y resistencia al frote en seco.

SECADO

Al tacto, 30 minutos. Repintado 6 - 7 horas.

USOS

Para la decoración de techos y paredes en el interior, sobre todo tipo de materiales, tanto en obra nueva como vieja y donde se desee una buena relación calidad - precio.

APLICACIÓN

A brocha, rodillo o pistola, directamente en obra nueva o mediante previa preparación de superficies deterioradas.

DILUCIÓN

La dilución se efectuará con agua, en proporciones adecuadas al trabajo a realizar.

RENDIMIENTO

Dependiendo del estado del soporte, el rendimiento aproximado es de 3 - 4 m²/Kg.

PRESENTACIÓN

Sacos de 1, 3 y 15 L.

Aikan[®]

OBSERVACIONES

Se puede teñir con colorantes al agua o universales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso específico: 1,60 gr. /cc.
- Temperatura mínima F.F.: +5° C.
- Aspecto película seca: Mate.
- Color: Blanco.

PINTURAS ARCO IRIS, S.L. * Pol. Ind. "El Salvador", parc. 53, c/1ª * Apdo. Correos 200Tel.
967 443 004 – Fax 967 443 841* 02630 LA RODA (Albacete) - España

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L
C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de
Almería, Almería TELF: 950143994-FAX