

ESMALTE LACA AIKAN SATINADO

CARACTERÍSTICAS-CARACTERÍSTICAS-FEATURES-CARACTÉRISTIQUES-CARATTERISTICHE

- Esmalte al disolvente anticorrosivo fabricado a base de resinas uretanadas especiales.
- Indicado para aplicaciones donde se exija unas altas prestaciones junto con una terminación de gran calidad.

ESPECIFICACIONES-ESPECIFICAÇÕES-SPECIFICATIONS-CARACTÉRISTIQUES-SPECIFICHE

- Secado primera mano: 45 a 60 minutos.
- Secado para segundas manos: 24 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: + 5°C
- Rendimiento: De 8 a 14 m² por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar

MODO DE EMPLEO-INSTRUÇÕES-INSTRUCTIONS-DIRECTIONS-ISTRUZIONE

- Remover bien el esmalte y aplicarlo sobre superficies limpias, secas y previamente lijadas. Cuando se trate de superficies metálicas será necesario desengrasar previamente. Para un mayor poder anticorrosivo se puede utilizar una imprimación anticorrosiva bajo la capa de laca.
- Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia, antes de aplicar la pintura, saneando todas aquellas zonas que no se encuentren en perfectas condiciones.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Para aplicaciones a brocha diluir hasta un 5% con disolvente.
- Cuando se aplique a pistola se puede diluir hasta un 10% con disolvente

PRINCIPALES PROPIEDADES-PRINCIPAIS PROPIEDADES-MAIN PROPERTIES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS-PRINCIPALI PROPRIETÀ

- Anticorrosivo.
- Decoración de gran calidad.
- Acabado satinado sedoso.
- Rápido secado.
- Excelente cubrición.
- Excelente nivelación.
- Muy buen rendimiento.
- Gran resistencia al amarilleamiento.

FORMATOS-FORMATOS-FORMATS-FORMATS-FORMATI

- Envases de 750 ml. Y 4 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES-CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2
1.5 r.p.m. : .4.000 cps

Peso específico :1,29 gr./cc

Finura de molienda (micras) :.< 20
Rendimiento teórico :14 m²/L

Secado al tacto. : 45 a 60 min.

Secado total : 6 horas

Contenido de sólidos en peso : 67 %

Contenido máx. en COV :490 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/i): 500 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402