

ACEITE LINAZA CON SECANTES



Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Aceites combinados con secantes de aplicación general sobre maderas, ladrillo cara vista, suelos y pavimentos cerámicos porosos. Protege, nutre y embellece.

USOS

Para sustituir los aceites naturales propios de las maderas en interior y exterior sobre: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad. También sobre terrazo, ladrillo, etc siempre que sea poroso.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies exentas de suciedad, aplicar dos o más capas finas en la dirección del veteado, y siempre en capas muy finas para facilitar el secado. Sobre barniz o pinturas viejas se ha de lijar, rascar o decapar previamente en función del tipo o de su estado.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

RENDIMIENTO

15-18M2/L/Capa.

Secado 6-8 Horas

Repintado 24 Horas

Curado Completo 7 Dias Mínimo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parámetro	Unidad	Especificación
Descripción	-	Aceite Lino
Apariencia	-	Líquido Ambar / Satinado
Olor	-	Limpio, característico
Densidad	g/cm ³	0,863-0,899

Artículo

500 ml. (Metal)

1000 ml. (Metal)

5 L. (Metal)